

Geschlossener faltbehälter gem. BinSchUO - Anlage - Anhang II - Teil II - §8.09

Kissentanks zur Aufnahme von Altöl und Öl/Wassergemischen gemäss den Anforderungen der BinSchUO.



Gefertigt aus hochwertigen, NBR/PVC-beschichteten Polyesterweben - dauerhaft gegen Mineral- und Schmieröle.

Betriebstemperaturbereich zwischen -30° und +90°C.

Alle Tankgrössen werden geliefert mit einem Anschluss gemäss EN 1305:1996, dem vorgeschriebenen Kennzeichnungsschild, sowie einer Packtasche.

| Art.nr. | Füllvolumen | Gewicht | Länge * | Breite * | Länge ** | Breite ** | Höhe ** |
|---------|----------------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| | m ³ | | m | m | m | m | |
| A530702 | 0,25 | 5,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| A059652 | 0,5 | 7,4 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,5 |
| A530703 | 0,8 | 10,2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
| A059653 | 1,0 | 11,5 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,6 |
| A530704 | 1,5 | 15,3 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 0,7 |
| A063360 | 2,0 | 17,7 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| A530705 | 2,5 | 20,3 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 0,9 |
| A051095 | 3,0 | 22,8 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,0 |
| A530706 | 4,0 | 28,7 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,0 |
| A074037 | 5,0 | 34,0 | 4,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 1,1 |
| A530727 | 6,0 | 37,2 | 5,0 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 1,1 |
| A530707 | 8,0 | 47,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 1,1 |

* = leer / ** = gefüllt

©Tedimex GmbH

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !