

## LAMOR Schnelleinsatz-Tanks LCT



Lamor bietet ein breites Sortiment von Schnelleinsatz-tanks mit Rohrgestell. Der Behälter ist hergestellt aus hochfestem, ölbeständigem, PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1000 g/m<sup>2</sup>), das stabile Rohrgestell aus seewasserbeständigem Aluminium (bei Typ LCT9 aus verzinktem Stahlrohr).



Lieferbar sind verschiedene Bauformen und zwischen 5 m<sup>3</sup> und 11,4 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen.

Die unkomplizierte Bauweise ermöglicht bei Ölunfällen die schnelle Errichtung grösserer Notlagerkapazitäten für Ölwassergemische direkt am Einsatzort.

Im zerlegten Zustand sind die Behälter leicht zu transportieren und nehmen nur ein Minimum an Lagerraum in Anspruch. Der Lieferumfang beinhaltet jeweils 1 Packtasche für Gestell und Tankgewebe.

### Technische Daten :

		LCT TSC 5	LCT TSC 7.6	LCT TSC 11.4	LCT 9
Durchmesser	mm	3000	3000	3000	-
Länge	mm	-	-	-	3000
Breite	mm	-	-	-	3000
Höhe	mm	750	1200	1500	1000
Gewicht	kg	48	61	66	30
Füllvolumen	m <sup>3</sup>	5,0	7,6	11,4	9,0



LAMOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.